

	Modelo	Descripción	Función	Rango	Accesorios incluidos	Accesorios opcionales	Ficha técnica	Pr
Equipos Portátiles 1/2	CL420	Medidor tipo pluma, contra agua	Conductividad: TDS: Temperatura:	0.1 a 40,000 µS en 3 rangos 0.1 a 20,000 mg/L [ppm] en 3 rangos 0 a 70 °C	- Celda de Conductividad / TDS: CT65	N/A	https://conductronic.com/producto/cl420-medidor-tipo-pluma-contra-agua-de-conductividad-solidos-totales-disueltos-tds-y-temperatura/	
	CL6	Medidor portátil	TDS:	0.1 a 19,990 mg/L [ppm] en 3 rangos	- Celda: C1T-miniDIN - Estuche	- Celda alta temperatura C1TH	https://conductronic.com/producto/cl6a-medidor-portatil-de-solidos-totales-disueltos-tds/	
	CL8	Medidor portátil	Conductividad:	0.1 a 19,990 µS en 3 rangos	- Celda: C1T-miniDIN - Estuche	- Celda alta temperatura C1TH	https://conductronic.com/producto/cl8/	
	OX25	Medidor portátil	Oxígeno Disuelto: % de saturación: Temperatura:	0 a 19.99 mg/L [ppm] 0 a 200 % -50 a 130 °C	- Electrodo polarográfico para oxígeno tipo "Clark": OxE2 - Sensor de Temp.: ST11-Mono - Estuche	- Tapón DBO	https://conductronic.com/producto/ox25-2/	
	PC19	Medidor portátil, contra agua	pH: mV relativos: Conductividad: TDS: Temperatura:	-1.50 a 15.50 pH ± 1,200 mV en 2 rangos 0.1 a 200,000 µS en 4 rangos 0.1 a 100,000 mg/L [ppm] en 4 rangos -10.0 a 110.0 °C	- Electrodo: CONduc-01-3B - Celda: CR-S6P - Sensor de Temp.: ST10-S6P - Estuche	- Electrodo ORP/ISE/pH	https://conductronic.com/producto/pc19-medidor-portatil-contra-agua-de-ph-mv-conductividad-solidos-totales-disueltos-tds-y-temperatura/	
	PH1	Medidor portátil	pH: mV relativos:	-2.00 a 16.00 pH (comp. manual de temp.) ± 1,400 mV	- Electrodo: CONduc-01-3B - Estuche	- Electrodo ORP/pH	https://conductronic.com/producto/ph1/	

	Modelo	Descripción	Función	Rango	Accesorios incluidos	Accesorios opcionales	Ficha técnica	Pr
Equipos Portátiles 2/2	PH10	Medidor portátil	pH:	-2.00 a 16.00 pH (comp. manual de temp.)	- Electrodo: CONDUC-01-3B - Estuche	- Electrodo pH	https://conductronic.com/producto/ph10/	
	PH15	Medidor portátil	pH: mV relativos: Temperatura:	-2.00 a 16.00 pH ± 1,400 mV -50 a 130 °C	- Electrodo: CONDUC-01-3B - Sensor de Temp.: ST11-Mono - Estuche	- Electrodo ORP/ISE/pH	https://conductronic.com/producto/ph15/	
	PH402	Medidor tipo pluma, contra agua	pH: Temperatura:	0 a 14.00 pH 0 a 60 °C	- Electrodo intercambiable: PHTD65	N/A	https://conductronic.com/producto/ph402-medidor-tipo-pluma-contra-agua-de-ph-y-temperatura/	
	S250	Simulador	pH: mV:	4, 7 y 10 pH ± 700 mV	- Cable BNC-BNC	N/A	https://conductronic.com/producto/simulador-portatil-de-ph-y-mv/	
	T102	Termómetro portátil	Temperatura:	-50 a 130 °C	- Sensor de Temp.: ST11-Mono - Estuche	N/A	https://conductronic.com/producto/t102/	
	T103	Termómetro portátil para silos	Temperatura:	-50 a 130 °C	- Extensión con sensor de Temp.: STE - Cuatro extensiones sencillas Maneral - Cable de 1 m - Estuche	N/A	https://conductronic.com/producto/t103/	

	Modelo	Descripción	Función	Rango	Accesorios incluidos	Accesorios opcionales	Ficha técnica	Pr
Equipos de Mesa	CL35	Medidor para mesa	Conductividad: Resistividad: Temperatura:	0.1 a 199,990 μ S en 4 rangos 0.01 a 18 M Ω -50 a 130 °C	- Celda: C1-miniDIN - Sensor de Temp.: ST11-ono	- Celda: C01-miniDIN (Resistividad)	https://conductronic.com/producto/cl35-2/	
	M220	Contador diferencial para mesa con microprocesador	Contador de células hemáticas	N/A	- Eliminador	N/A	https://conductronic.com/producto/m220/	
	MFS1	Agitador magnético para mesa, acero inoxidable, sellado	Agitador:	100 a 1000 rpm	- Eliminador	N/A	https://conductronic.com/producto/mfs1/	
	PC150	Medidor para mesa	pH: mV: ISE: Conductividad: TDS: Salinidad: Resistividad: Temperatura:	2.000 a 20.000 pH $\pm$ 1,999.99 mV 0 a 250.000 ppm en 3 rangos 0.1 a 200,000 μ S en 4 rangos máximo, dependiendo del factor de conversión seleccionado, en 4 rangos. 0.01 a 42.00 PSU ó 0.1 a 200.0% 5.00 K-Ohm a 18.00 M-Ohm en 3 rangos. -30 a 150 °C	- Electrodo: CONDUC-02-3B - Celda de EC / TDS: CRS-Stereo - Sensor de Temp.: ST1000-miniDIN - Brazo portaelectrodos - Convertidor de voltaje: PS-9V - Programa Data-Vision *Gratis (solicitar por correo electrónico)	- Electrodos ORP/ISE/pH - CRS01-Stereo - Programa para la visualización y almacenamiento de datos	https://conductronic.com/producto/pc150-medidor-para-mesa-de-ph-mv-abs-y-rel-iones-selectivos-ise-conductividad-ec-tds-salinidad-resistividad-y-temperatura/	
	PH140	Medidor para mesa	pH: mV Abs./mV Rel.: Temperatura: ISE:	-2.000 a 16.000 pH $\pm$ 1,999.99 mV -30 a 150 °C 0 a 250,000 ppm	- Electrodo: CONDUC-02-3B - Sensor de Temp.: ST1000-miniDIN - Brazo portaelectrodos - Programa Data-Vision *Gratis (solicitar por correo electrónico)	- Electrodos ORP/ISE/pH - Programa para la visualización y almacenamiento de datos	https://conductronic.com/producto/ph140-medidor-para-mesa-de-ph-mv-abs-y-rel-iones-selectivos-ise-y-temperatura/	
	PH25	Medidor para mesa	pH: mV: Temperatura:	-1.50 a 15.50 pH $\pm$ 1,200 mV en 2 rangos -10.0 a 110.0 °C	- Electrodo: CONDUC-01-3B - Sensor de Temp.: ST10-Mono - Portaelectrodos	- Electrodos ORP/ISE/pH	https://conductronic.com/producto/ph25-medidor-para-mesa-de-ph-mv-y-temperatura/	

	Modelo	Descripción	Función	Rango	Accesorios incluidos	Accesorios opcionales	Ficha técnica	Pr
Controladores	CI65	Controlador / Indicador	Conductividad:	0.1 a 199.9 μ S 1 a 1,999 μ S 0.01 a 19.99 mS 0.1 a 199.9 mS	- Celda: C1T/IL ó C1T/IT - 2 niveles de alarma: alto y bajo - Para fijar en pared - Para línea o tanque - 6 m de cable	- Accesorios para alta temperatura	https://conductronic.com/producto/ci65/	
	M90	Controlador / Indicador	pH:	0.00 a 14.00 pH	- Electrodo: CONDUC-05-10B - Preamplificador - Portaelectrodo - 2 niveles de alarma: alto y bajo - Para fijar en pared - Para línea o tanque - 6 m de cable	- Accesorios para alta temperatura	https://conductronic.com/producto/m90/	
	M91	Controlador / Indicador	ORP:	$\pm$ 1,000 mV	- Electrodo: CONDUC-07-10B - Preamplificador - Portaelectrodo - 2 niveles de alarma: alto y bajo - Para fijar en pared - Para línea o tanque - 6 m de cable	- Accesorios para alta temperatura	https://conductronic.com/producto/m91/	
	M95	Controlador / Indicador	pH:	0.00 a 14.00 pH	- Electrodo: CONDUC-05-10B - Preamplificador - Portaelectrodo - 2 niveles de alarma: alto y bajo - Para fijar en tablero - Para línea o tanque - 6 m de cable	- Accesorios para alta temperatura	https://conductronic.com/producto/m95a-controlador-de-ph-para-tablero/	
	M96	Controlador / Indicador	ORP:	$\pm$ 1,990 mV	- Electrodo: CONDUC-07-10B - Preamplificador - Portaelectrodo - 2 niveles de alarma: alto y bajo - Para fijar en tablero - Para línea o tanque - 6 m de cable	- Accesorios para alta temperatura.	https://conductronic.com/producto/m96/	
	TDS65	Controlador / Indicador	TDS:	0.1 a 199.9 mg/L [ppm] 1 a 1,999 mg/L [ppm] 0.01 a 19.99 g/L 0.1 a 199.9 g/L	- Celda: C1T/IL ó C1T/IT - 2 niveles de alarma alto y bajo - Para fijar en pared - Para línea o tanque - 6 m de cable	- Accesorios para alta temperatura	https://conductronic.com/producto/tds65-controlador-de-solidos-totales-disueltos-tds-para-pared/	

	Modelo	Descripción	Función	Rango de uso	Referencia	Aplicaciones	Ficha técnica	Pr
Electrodos	CONDUC-01-3B	Electrodo de pH, cuerpo epoxy, membrana redonda	pH:	0 a 14.00 pH @ 0 a 80 °C	Doble referencia, rellenable	Soluciones alcalinas, sangre, emulsiones, grasas, cosméticos, lúpulos/cerveza, lacas, leche, petróleo, pegamento, miel, yoghurt, uso general.	https://conductronic.com/producto/conduc-01-electrodo-de-ph-doble-referencia-cuerpo-de-epoxy/	
	CONDUC-02-3B	Electrodo de pH, cuerpo de vidrio, membrana redonda	pH:	0 a 14.00 pH @ 0 a 100 °C	Doble referencia, rellenable	Soluciones alcalinas, sangre, emulsiones, grasas, cosméticos, lúpulos/cerveza, lacas, leche, petróleo, pegamento, miel, yoghurt, uso general.	https://conductronic.com/producto/conduc-02-electrodo-de-ph-doble-referencia-cuerpo-de-vidrio/	
	CONDUC-03-3B	Electrodo de pH, cuerpo de epoxy, membrana plana	pH:	0 a 14.00 pH @ 0 a 80 °C	Doble referencia, rellenable	Carne, queso, pescado, yeso, cuero, papel, cartón, soluciones alcalinas, sangre, emulsiones, grasas, cosméticos, lúpulos/cerveza, lacas, leche, petróleo, pegamento, miel, yoghurt, uso general.	https://conductronic.com/producto/conduc-03-electrodo-de-ph-membrana-plana-rellenable-doble-referencia/	
	CONDUC-04-3B	Electrodo de pH, cuerpo de vidrio, membrana redonda	pH:	0 a 14.00 pH @ -5 a 80 °C	Calomel (Hg/Hg ₂ Cl ₂), rellenable	Uso clínico, biológico, alimenticio, cremas, grasas, cosméticos, agua ultrapura	https://conductronic.com/producto/conduc-04-electrodo-de-ph-referencia-de-calomel/	
	CONDUC-05-10B	Electrodo industrial (hasta 3 m de cable) de pH, cuerpo de vidrio, membrana redonda	pH:	0 a 14.00 pH @ -5 a 100 °C	Doble referencia, sellado	Uso industrial	https://conductronic.com/producto/conduc-05-electrodo-industrial-de-ph/	
	CONDUC-06-3B	Electrodo de ORP, cuerpo de vidrio, con banda de platino	mV:	± 1999 mV @ -5 a 100 °C	Ag/AgCl sellado	Uso laboratorio, agua, agua de mar / albercas, macro-muestras, melaza, miel, alta viscosidad, etc.	https://conductronic.com/producto/conduc-06-electrodo-de-orp/	
	CONDUC-07-10B	Electrodo industrial (hasta 3 m de cable) de ORP, cuerpo de vidrio, sumergible, membrana con disco de oro	mV:	± 1999 mV @ -5 a 100 °C	Ag/AgCl sellado	Uso industrial	https://conductronic.com/producto/conduc-07-electrodo-industrial-de-orp/	
	PHTD65	Electrodo de pH para medidores PH402, cuerpo epoxy, membrana redonda, con compensador de temperatura	pH: Temperatura:	0 a 14.00 pH 0 a 60 °C	Doble referencia, Ag/AgCl sellado	Soluciones alcalinas, sangre, emulsiones, grasas, cosméticos, lúpulos/cerveza, lacas, leche, petróleo, pegamento, miel, yoghurt, uso general.	https://conductronic.com/producto/pht-65-electrodo-de-ph-para-medidores-ph-401-y-ph402/	
	OXE2	Electrodo para Oxígeno Disuelto, cuerpo de Delrin, polarográfico, membrana de 0.001" de teflón intercambiable	Oxígeno disuelto:	0 a 200 % ó 0 a 20.0 mg/l @ 0 a 40 °C	Rellenable, con cátodo de platino y ánodo de plata	Piscicultura, determinación de DBO y DQO, cultivos biológicos, aguas residuales, etc.	https://conductronic.com/producto/oxe2-minidin-electrodo-para-oxigeno-disuelto/	
	CONDUC-KF	Electrodo para Titulaciones Karl Fisher, cuerpo de vidrio, doble banda de platino	Titulaciones:	@ -5 a 100 °C	Sellado	Titulaciones Karl Fischer	https://conductronic.com/producto/conduc-kf-electrodo-para-titulaciones-karl-fischer/	

	Modelo	Descripción	Función	Rango de uso	Material	Dimensiones	Ficha técnica	Pr
Celdas ½	C1-Mono ó miniDIN	Celda de conductividad y TDS.	Conductividad:	0.5 a 200,000 µS ó mg/L @ -10 a 50 °C	PVC, epoxy y electrodos de níquel platinizados	17 mm diámetro x 132 mm largo, 1 m de cable	https://conductronic.com/producto/c1/	
	C01-miniDIN	Celda de resistividad	Resistividad:	0.1 a 18 MΩ @ -10 a 50 °C	PVC, epoxy y electrodos de níquel	17 mm diámetro x 132 mm largo, 1 m de cable	https://conductronic.com/producto/c01/	
	CRS01-Stereo	Celda de resistividad	Resistividad:	0.1 a 18 MΩ @ -10 a 50 °C	Epoxy, electrodos grafito	11 mm diámetro x 108 mm largo, 1 m de cable	https://conductronic.com/producto/crs01-stereo-celda-de-resistividad/	
	C1H-Mono ó miniDIN	Celda de conductividad y TDS para alta temperatura	Conductividad:	0.5 a 200,000 µS ó mg/L @ -40 a 120 °C	PVDF, epoxy y electrodos de níquel platinizados	21 mm diámetro x 132 mm largo, 1 m de cable	https://conductronic.com/producto/c1th/	
	C1T/ILR	Celda de conductividad ó TDS con compensador de temperatura, para línea, con rosca	Conductividad:	0.5 a 200,000 µS ó mg/L @ -10 a 50 °C	PVC con electrodos de níquel platinizados	17 mm diámetro x 132 mm largo para instalar en T de 1" 6 m cable (otras medidas disponibles)		
	C1T/ILT	Celda de conductividad y TDS con compensador de temperatura, para línea y con "T"	Conductividad:	0.5 a 200,000 µS ó mg/L @ -10 a 50 °C	PVC con electrodos de níquel platinizados	17 mm diámetro x 132 mm largo para instalar en T de 1" 6 m cable (otras medidas disponibles)	https://conductronic.com/producto/c1tilt/	
	C1T/IT	Celda de conductividad y TDS con compensador de temperatura, para tanque	Conductividad:	0.5 a 200,000 µS ó mg/L @ -10 a 50 °C	PVC, epoxy y electrodos de níquel platinizados	17 mm diámetro x 1 m largo (otros largos disponibles) 6 m cable (otras medidas disponibles)	https://conductronic.com/producto/c1tit/	
	C1TH/IL	Celda de Conductividad con compensador de temperatura, para alta temperatura y para línea	Conductividad:	0.5 a 200,000 µS ó mg/L @ -40 a 120 °C	PVDF con electrodos de níquel platinizados para instalar en T de 1" de acero inoxidable.	17 mm diámetro x 132 mm largo (otros largos disponibles) 6 m cable (otras medidas disponibles)	https://conductronic.com/producto/c1thil/	

	Modelo	Descripción	Función	Rango de uso	Material	Dimensiones	Ficha técnica	Pr
Celdas 2/2	C1TH/IT	Celda de conductividad y TDS, con compensador de temperatura, para alta temperatura y tanque	Conductividad:	0.5 a 200,000 μ S ó mg/L @ -40 a 120 °C	PVDF en la punta, tubo de acero inoxidable y con electrodos de níquel platinizados	21 mm diámetro x 1 m largo (otros largos disponibles) 6 m cable (otras medidas disponibles)	https://conductronic.com/producto/c1thit/	
	C1TH-miniDIN	Celda de conductividad y TDS para alta temperatura y con compensador de temperatura	Conductividad:	0.5 a 200,000 μ S ó mg/L @ -40 a 120 °C	PVDF, epoxy y electrodos de níquel platinizados	21 mm diámetro x 132 mm largo, 1 m de cable	https://conductronic.com/producto/c1th/	
	C1T-miniDIN	Celda de conductividad y TDS con compensador de temperatura	Conductividad:	0.5 a 200,000 μ S ó mg/L @ -10 a 50 °C	PVC, epoxy y electrodos de níquel platinizados	17 mm diámetro x 132 mm largo, 1 m de cable	https://conductronic.com/producto/c1t/	
	CR-S6P CRS-Stereo	Celda de conductividad y TDS	Conductividad:	0.5 a 200,000 μ S ó mg/L @ -10 a 130 °C	Epoxy, PBT, ABS y electrodos de níquel platinizados	12 mm diámetro x 145 mm largo, 1 m de cable	https://conductronic.com/producto/crs6p-celda-de-conductividad-y-tds/ https://conductronic.com/producto/crs-stereo-celda-de-conductividad-y-tds/	
	CT65	Celda de conductividad y TDS	Conductividad:	0.5 a 200,000 μ S ó mg/L @ -10 a 130 °C	Epoxy, PBT, ABS y electrodos de níquel platinizados	12 mm diámetro x 65 mm largo	https://conductronic.com/producto/ct65-celda-de-conductividad-o-tds/	

	Modelo	Descripción	Función	Rango de uso	Material	Dimensiones	Ficha técnica	Pr
Sensores	ST1000-miniDIN	Sensor de temperatura para PH140	Temperatura:	-30 a 150 °C	Acero inoxidable 316 con mango de ABS	5 mm diámetro x 105 mm largo + mango, 1 m cable (otras medidas disponibles)	https://conductronic.com/producto/st1000-minidin/	
	ST10-S6P ST10-Mono	Sensor de temperatura para PC19 y PH25	Temperatura:	-10 a 130°C	Acero inoxidable 316 con mango de ABS	5 mm diámetro x 105mm largo + mango, 1 m cable (otras medidas disponibles)	https://conductronic.com/producto/st10-s6p-sensor-de-temperatura/	
	ST11-Mono	Sensor de temperatura	Temperatura:	-50 a 130 °C	Acero inoxidable 316 con mango de ABS	5 mm diámetro x 105 mm largo + mango, 1 m cable (otras medidas disponibles)	https://conductronic.com/producto/st11-mono/	
	STE	Sensor de temperatura con extensión de 1 m para T103	Temperatura:	-50 a 130 °C	Punta de acero inoxidable 316 y nylon, cuerpo de aluminio	19 mm diámetro x 1,000 mm largo	https://conductronic.com/producto/ste/	

	Modelo	Descripción	Material	Dimensiones / Aplicación	Ficha técnica	Pr
Accesorios 1/2	BU	Brazo Portaelectrodos Universal	Aluminio y acero recubiertos con pintura epóxica negra y anillo antiderrapante de neopreno en la base	128 mm diámetro x 190 alto x 220 largo	https://conductronic.com/producto/brazo-porta-electrodos-universal/	
	PTP Ó PTV	Protector de teflón para electrodos de pH.	Teflón	11.6 mm diámetro interior x 30 mm de largo	https://conductronic.com/producto/protector-de-teflon-para-electrodos-de-ph/	
	T-DBO	Tapón para DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno)	Teflón o hule	18 mm diámetro inferior x 23 mm diámetro superior x 24 mm largo	https://conductronic.com/producto/tapon-para-dbo-demanda-bioquimica-de-oxigeno/	
	TI-C	"T" para celda de conductividad para línea	PVC	97 x 46 x 66 mm	https://conductronic.com/producto/t-para-celda-de-conductividad-para-linea/	
	T de acero inoxidable	"T" para celda de conductividad para línea	Acero Inoxidable	97 x 46 x 66 mm (aprox.)		
	CAC	Cable de 4 conductores, forrado con malla para evitar interferencias para controladores (metro)	Cobre estañado con forro de PVC	5 mm diámetro, calibre 22 AWG	https://conductronic.com/producto/cable-para-controlador/	
	KM-OX	Kit de Membranas para electrodo OXE2	Kit con 25 membranas de teflón de 0.001" grosor y botella con 125 ml de solución de relleno para sensor modelo OXE2	Reemplazo de membranas del electrodo OXE2	https://conductronic.com/producto/kit-de-membranas-para-electrodo-oxe2/	
	PRE2	Preamplificador de señal para controlador	Preamplificador para controlador de pH / ORP con entrada BNC para electrodo y 4 bornes hacia controlador y 2 bornes para un posible sensor de temperatura. Con rosca para fijar a portaelectrodo y prensaestopa para cable hacia controlador	Amplificación de señal de pH / ORP para controladores: M90, M95, M91 y M96	https://conductronic.com/producto/preamplificador-de-senal-para-controlador/	
	PI-T	Portaelectrodo para tanque	Portaelectrodo para uso en tanque para sujetar electrodo de pH u ORP con medidas de 12 mm diámetro x 80 mm largo, con rosca para fijar a preamplificador o prensaestopa para cable hacia controlador	Sujeción de electrodos en tanque para controladores de pH / ORP modelos: M90, M95, M91 y M96	https://conductronic.com/producto/portaelectrodo-para-tanque/	

	Modelo	Descripción	Material	Dimensiones / Aplicación	Ficha técnica	Pr
Accesorios 2/2	PI-L	Portaelectrodo para línea	Portaelectrodo para uso en línea de 1" para sujetar electrodo de pH u ORP con medidas de 12 mm diámetro x 80 mm largo, con rosca para fijar a preamplificador o prensaestopa para cable hacia controlador	Sujeción de electrodos en línea para controladores de pH / ORP modelos: M90, M95, M91 y M96	https://conductronic.com/producto/portaelectrodo-para-linea/	
	ESM	Estuche para medidores portátiles.	Estuche con broche y compartimentos para medidor portátil, manuales, accesorios y extras	Para guardar medidor portátil con sus accesorios y extras	https://conductronic.com/producto/estuche-para-medidores-portatiles/	
	EXT	Extensión para medidor T103	Extensión para sensor del medidor T103 con conectores en los extremos conectar a sensor STE y maneral u otra extensión	Alargar la distancia de medición del medidor T103	https://conductronic.com/producto/extension-para-medidor-t103/	
	MAC	Maneral y cable para medidor T103	Maneral para sensor del medidor T103 o extensión, con cable para conectar al medidor con conector stereo-stereo	Conectar el sensor STE o una extensión EXT al medidor T103	https://conductronic.com/producto/maneral-y-cable-para-medidor-t103/	
	DV	Programa para medidores PH140 y PC150	Programa Data-Vision	Para capturar, guardar registros y grabar datos obtenidos de pH, mV, ISE, Conductividad, TDS, Salinidad, Resistividad y Temperatura de los medidores PH140 y PC150.		

	Modelo	Descripción	Presentación	Aplicaciones	Ficha Técnica	Pr
Soluciones (No aplica descuento)	SOL-R	Solución de relleno para electrodos KCl 4 Mol	Frasco de 125 mL	Relleno de electrodos pH y algunos ISE	https://conductronic.com/producto/solucion-de-relleno-para-electrodos/	
	SOL-H	Solución para humectación de electrodos de pH.	Frasco de 125 mL	pH	https://conductronic.com/producto/solucion-de-humectacion-para-electrodos/	
	SOL-C	Solución de calibración de conductividad y TDS (1413 µS ó 692 mg/L de NaCl ó 745 mg/L de KCl ó 1000 mg/L de estándar 442)	Frasco de 1000 mL	Conductividad / TDS	https://conductronic.com/producto/solucion-de-calibracion-de-conductividad-y-tds/	
	SOL-B4	Solución de calibración de pH 4 Certificada, traceable a NIST	Frasco de 1000 mL	pH	https://conductronic.com/producto/solucion-de-calibracion-de-ph-4/	
	SOL-B7	Solución de calibración de pH 7 Certificada, traceable a NIST	Frasco de 1000 mL	pH	https://conductronic.com/producto/solucion-de-calibracion-de-ph-7/	
	SOL-B10	Solución de calibración de pH 10 Certificada, traceable a NIST	Frasco de 1000 mL	pH	https://conductronic.com/producto/solucion-de-calibracion-de-ph-10/	
	SOL-ORP	Solución de calibración de ORP (240 mV) para electrodos de platino y oro	Frasco 230 mL	ORP	https://conductronic.com/producto/sol-or-solucion-de-calibracion-de-orp-de-240-mv/	
	SUL-S	Sulfito de sodio anhidro Na ₂ SO ₃	Bolsa de 20 g	Oxígeno disuelto	https://conductronic.com/producto/sulfito-de-sodio-anhidro-na2so3/	

	Modelo	Descripción	Función	Rango de uso	Cuerpo/Referencia	Aplicaciones	Ficha técnica	Pr
Electrodos Iones Específicos A a F	CONDUC-NH3	Electrodo para iones selectivos (ISE) de AMONIACO (NH ₃)	ppm:	0.01 a 17,000 ppm @ 0 a 50 °C	Delrin/Sellado	Agua ultra-pura para estaciones de energía, peceras, agua de mar, aguas residuales, baños de galvanoplastia, muestras biológicas, etc.	https://conductronic.com/producto/conduc-nh3-electrodo-de-iones-selectivos-ise-de-amoniaco-nh3/	
	CONDUC-NH4	Electrodo para iones selectivos (ISE) de AMONIO (NH ₄ ⁺)	ppm:	0.1 a 18,000 ppm @ 0 a 40 °C	Epoxy/Doble referencia, rellenable	Agua para calderas, agua natural, fertilizantes, etc.	https://conductronic.com/producto/conduc-nh4-electrodo-de-iones-selectivos-ise-de-amonio-nh4/	
	CONDUC-BRO	Electrodo para iones selectivos (ISE) de BROMUROS (Br ⁻)	ppm:	0.4 a 79,900 ppm @ 0 a 80 °C	Epoxy/Doble referencia, rellenable	Agua, vino, tejido vegetal, electrolitos de sangre, análisis clínicos, etc.	https://conductronic.com/producto/conduc-bro-electrodo-de-iones-selectivos-ise-de-bromuro-br/	
	CONDUC-CD2	Electrodo para iones selectivos (ISE) de CADMIO (Cd ²⁺)	ppm:	0.01 a 11,200 ppm @ 0 a 80 °C	Epoxy/Doble referencia, rellenable	Baños para galvanoplastia, etc.	https://conductronic.com/producto/conduc-cd2-electrodo-de-iones-selectivos-ise-de-cadmio-cd-2/	
	CONDUC-CAL	Electrodo para iones selectivos (ISE) de CALCIO (Ca ²⁺)	ppm:	0.2 a 40,000 ppm @ 0 a 40 °C	Epoxy/Doble referencia, rellenable	Sistemas para suavizar agua, agua para beber, agua mineral, electrolitos de sangre, análisis clínicos, etc.	https://conductronic.com/producto/conduc-cal-electrodo-de-iones-selectivos-ise-de-calcio-ca-2/	
	CONDUC-CNO	Electrodo para iones selectivos (ISE) de CIANURO (CN ⁻)	ppm:	1.0 a 260 ppm @ 0 a 80 °C	Epoxy/Doble referencia, rellenable	Agua residuales, tejido vegetal, baños para galvanoplastia, etc.	https://conductronic.com/producto/conduc-cno-electrodo-de-iones-selectivos-ise-de-cianuro-cn/	
	CONDUC-CLO	Electrodo para iones selectivos (ISE) de CLORUROS (Cl ⁻)	ppm:	1.8 a 35,500 ppm @ 0 a 80 °C	Epoxy/Doble referencia, rellenable	Agua de río y potable, agua para calderas y albercas, tejido de plantas, electrolitos en sangre y análisis clínicos, sudor, orina, sangre, cemento, baños para galvanoplastia, muestras de alimentos, etc.	https://conductronic.com/producto/conduc-clo-electrodo-de-iones-selectivos-ise-de-cloruro-cl/	
	CONDUC-CU0	Electrodo para iones selectivos (ISE) de COBRE (Cu ²⁺)	ppm:	0.0006 a 6,350 ppm @ 0 a 80 °C	Epoxy/Doble referencia, rellenable	Agua, baños de galvanoplastia, etc.	https://conductronic.com/producto/conduc-cu0-electrodo-de-iones-selectivos-ise-de-cobre-cu2/	
	CONDUC-WHA	Electrodo para iones específicos (ISE) de DUREZA EN AGUA (Ca ²⁺ , Mg ²⁺)	ppm:	0.4 a 40,000 ppm (de Ca ²⁺) @ 0 a 40 °C	Epoxy/Doble referencia, rellenable	Sistemas suavizadores de agua, agua para beber y mineral, agua de mar, etc.	https://conductronic.com/producto/conduc-wha-electrodo-de-iones-selectivos-ise-de-dureza-en-agua-ca2-mg2/	
	CONDUC-F00	Electrodo para iones selectivos (ISE) de FLUORUROS (F ⁻)	ppm:	0.02 ppm a saturado @ 0 a 80 °C	Epoxy/Doble referencia, rellenable	Agua potable, agua de desagüe y natural, gases en aire ó tanque, ácidos, agua de mar, minerales, suelos, comida, líquidos biológicos, pasta de dientes, etc.	https://conductronic.com/producto/conduc-f00-electrodo-de-iones-selectivos-ise-de-fluoruro-f/	

	Modelo	Descripción	Función	Rango de uso	Cuerpo/Referencia	Aplicaciones	Ficha técnica	Pr
Electrodos Iones Específicos G a P	CONDUC-MG2	Electrodo para iones selectivos (ISE) de MAGNESIO (Mg^{+2})	ppm:	0.1 a 30,000 ppm @ 0 a 40 °C	Epoxy/Doble referencia, rellenable	Suavizadores de agua, agua potable ó mineral, agua de mar.	https://conductronic.com/producto/conduc-mg2-electrodo-de-iones-selectivos-ise-de-magnesio-mg2/	
	CONDUC-NO3	Electrodo para iones selectivos (ISE) de NITRATO (NO_3^-)	ppm:	0.5 a 62,000 ppm @ 0 a 40 °C	Epoxy/Doble referencia, rellenable	Aguas superficiales, agua potable, extractos de suelo, fertilizantes, suelos, fibras vegetales, carne, papas, espinacas, remolachas, comida para bebé, etc.	https://conductronic.com/producto/conduc-no3-electrodo-de-iones-selectivos-ise-de-nitrato-no3/	
	CONDUC-NOX	Electrodo para iones selectivos (ISE) de ÓXIDO NITROSO (NO_x)	ppm:	0.2 a 220 ppm @ 0 a 50 °C	Delrin/Sellado	Aire, gases de combustión, etc.	https://conductronic.com/producto/conduc-nox-electrodo-de-iones-selectivos-ise-de-oxido-nitroso-nox/	
	CONDUC-PER	Electrodo para iones selectivos (ISE) de PERCLORATO (ClO_4^-)	ppm:	0.7 a 98,000 ppm @ 0 a 50 °C	Epoxy/Doble referencia, rellenable	Explosivos, propulsores solidos, etc.	https://conductronic.com/producto/conduc-per-electrodo-de-iones-selectivos-ise-de-perclorato-cio-4/	
	CONDUC-AGS	Electrodo para iones selectivos (ISE) de PLATA (Ag^+) y SULFURO (S^{2-})	ppm:	- Plata: 0.01 a 107,900 ppm - Sulfuro: 0.003 a 32,100 ppm @ 0 a 80 °C	Epoxy/Doble referencia, rellenable	Aguas residuales, suelos, sedimentos (sulfuros) de baños de galvanoplastia, soluciones fotográs preparadas (plata), etc.	https://conductronic.com/producto/conduc-ags-electrodo-de-iones-selectivos-ise-de-plata-sulfuro-ag-s-2/	
	CONDUC-PB2	Electrodo para iones selectivos (ISE) de PLOMO (Pb^{+2})	ppm:	0.2 a 20,700 ppm @ 0 a 80 °C	Epoxy/Doble referencia, rellenable	Baños de galvanoplastia, etc.	https://conductronic.com/producto/conduc-pb2-electrodo-de-iones-selectivos-ise-de-plomo-pb2/	
	CONDUC-K00	Electrodo para iones selectivos (ISE) de POTASIO (K^+)	ppm:	0.04 a 39,000 ppm @ 0 a 40 °C	Epoxy/Doble referencia, rellenable	Aguas residuales, agua de río y potable, electrolitos de sangre, análisis clínicos, saliva, sueros, fertilizantes, suelos, vinos, etc.	https://conductronic.com/producto/conduc-k00-electrodo-de-iones-selectivos-ise-de-potasio-k/	

	Modelo	Descripción	Función	Rango de uso	Cuerpo/Referencia	Aplicaciones	Ficha técnica	Pr
Electrodos Iones Especificos Q a Z	CONDUC-NA7	Electrodo para iones selectivos (ISE) de SODIO (Na ⁺)	ppm:	0.02 a 100,000 ppm @ 0 a 80 °C	Epoxy/Doble referencia, rellenable	Condensadores de vapor en plantas de energía, electrolitos de sangre, análisis clínicos, sueros, alimentos, vino, agua de mar, etc.	https://conductronic.com/producto/conduc-na7-electrodo-de-iones-selectivos-ise-de-sodio-na/	
	CONDUC-SUR	Electrodo para iones selectivos (ISE) de Tensoactivos ó Surfactantes (X ⁺ , X ⁻)	ppm:	1.0 a 12,000 ppm @ 0 a 40 °C	Epoxy/Doble referencia, rellenable	Detergentes, líquidos para lavavajillas, suplementos de limpieza, productos alimenticios, etc.	https://conductronic.com/producto/conduc-sur-electrodo-de-iones-selectivos-ise-tensoactivos-o-surfactantes-x-x/	
	CONDUC-I00	Electrodo para iones selectivos (ISE) de YODUROS (I ⁻)	ppm:	0.006 a 127,000 ppm @ 0 a 80 °C	Vidrio/Doble referencia, rellenable	Leche, alimento para animales, plantas, farmacéuticos, etc.	https://conductronic.com/producto/conduc-i00-electrodo-de-iones-selectivos-ise-de-yoduro-i/	